



Produit	IN24+/ IN26+	IN32/ IN34	IN36	NOUVEAU IN10	NOUVEAU IN12	IN42/ IN42+	LP850	LP860
Segment	Salle de réunion	Salle de réunion	Salle de réunion	Portable	Portable	Installation	Installation	Installation
Technologie	DLP	DLP	DLP	DLP	DLP	LCD	LCD	LCD
Résolution	IN24+: SVGA (800 x 600) IN26+: XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	SXGA+ (1400x1050)
Luminosité	2400 ANSI	IN32: 2000 ANSI IN34: 2500 ANSI	3000 ANSI	1800 ANSI	2000 ANSI	IN42: 3500 ANSI IN42+: 4000 ANSI	4500 ANSI	3500 ANSI
Durée de vie de la lampe	3000 h (Eco)	3000 h (Eco)	3000 h (Eco)	4000 h	2000 h	2000 h	1500 h	1500 h
Ratio de contraste	2000:1	1000:1	1000:1	1100:1	1800:1	1000:1	750:1	750:1
Poids	2,7 kg	2,37 kg	2,37 kg	1,1 kg	1,8 kg	7,12 kg	7,7 kg	7,7 kg
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> Meilleur rapport qualité prix du marché Code PIN intégré Correction keystone extrême 	<ul style="list-style-type: none"> Compact et léger, polyvalent Code PIN intégré Livré avec sacoche 	<ul style="list-style-type: none"> Extrême connectivité Code PIN intégré Le plus puissant (3000 lumens) des poids plumes (2,4 kg) Livré avec sacoche 	<ul style="list-style-type: none"> Ultra Portable Le successeur du LP70+ Lampe longue durée (4000 heures) Tient dans la main Livré avec sacoche néoprène 	<ul style="list-style-type: none"> Le plus plat du monde, Ultra FIN. Facile à ranger aux côtés de votre portable Livré avec sacoche Zoom 1.4 	<ul style="list-style-type: none"> Installation Polyvalent en LCD Management réseau Objectifs en option Objectif fixe courte focale (LENS-037) Zoom courte focale (LENS-038) Zoom longue focale (LENS-039) Zoom ultra longue focale (LENS-040) 	<ul style="list-style-type: none"> Le plus lumineux des XGA Keystone H et V automatique Zoom et mise au point motorisés Objectifs en option Objectif fixe courte focale (LENS-022) Zoom courte focale (LENS-023) Zoom longue focale (LENS-024) Zoom ultra longue focale (LENS-025) 	<ul style="list-style-type: none"> Du SXGA+ très lumineux Finesse d'affichage Ideal CAO, etc... Zoom et mise au point motorisés Objectifs en option Objectif fixe courte focale (LENS-022) Zoom courte focale (LENS-023) Zoom longue focale (LENS-024) Zoom ultra longue focale (LENS-025)
Entrées	1 x ordinateur (VESA) ; 2 x vidéo (S Vidéo mini DIN à 4 broches et RCA composite) 1 x Audio (RCA stéréo)	2 x ordinateur (DVI-M1 et VESA) ; 2 x vidéo (S Vidéo mini DIN à 4 broches et RCA composite) 1 x Audio (RCA stéréo) ; 1 x interface série (RJ45)	2 x ordinateur (DVI-M1 et VESA) ; 2 x vidéo (S Vidéo mini DIN à 4 broches et RCA composite) 1 x Audio (RCA stéréo) ; 1 x interface série (RJ45)	1 x ordinateur (M1-DA) ; 2 x vidéo (S Vidéo mini DIN à 4 broches et RCA composite) 1 x Audio (3,5mm)	VGA ; composante vidéo avec adaptateur VGA ; vidéo composite	2 x ordinateur (M1-DA et VGA) ; 5 x vidéo (3 x YPrPb composante, mini DIN S vidéo à 4 broches, RCA composite) ; 4 x audio (2 x mini-jack 3,5 mm pour ordinateur et 2 x RCA stéréo pour vidéo) ; 4 entrées de contrôle (RS232, RJ45, USB via M1-DA, 2,5mm pour télécommande câblée)	3 x ordinateur (M1-D, DSUB-15, Composante via BNC), 3 x vidéo (Composante RCA, S-Vidéo, Composite RCA), Audio (2 x mini jack , prise jack RCA stéréo)	3 x ordinateur (M1-D, DSUB-15, Composante via BNC), 3 x vidéo (Composante RCA, S-Vidéo, Composite RCA), Audio (2 x mini jack , prise jack RCA stéréo)
Rapport de projection	1.94 - 2.13:1	1.83 - 2.27:1	1.83 - 2.27:1	1.85 - 2.35:1	1.7-2.4:1	1.5 - 1.8	1.5 - 1.8	1.5 - 1.8
Keystone	+/-25 (correction verticale)	+/-25 (correction verticale)	+/-25 (correction verticale)	+/-15 (correction verticale)	+/-30 (correction verticale)	+/-40 (correction verticale) +/-20 (correction horizontale)	+/-15 (correction verticale) +/-5 (correction horizontale)	+/-15 (correction verticale) 5/5 (correction horizontale)
Retour écran	oui	oui	oui	non	non	oui	oui	oui
Garantie Standard	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site
Garantie Lampe	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	6 mois	6 mois	6 mois
Référence de la lampe	SP-LAMP-028	SP-LAMP-019	SP-LAMP-026	SP-LAMP-033	SP-LAMP-029	SP-LAMP-027	SP-LAMP-016	SP-LAMP-016



Comparer des projecteurs

sur <http://www.infocus.com/SubSegments/Corporate.aspx>



Calculer l'aire de projection

sur <http://www.infocus.com/ProjectionCalculator.aspx>



Accessoires
Work Big

InFocus
The Big Picture

Produits			Salle de Réunion			Portable		Installation		
			IN24+ /IN26+	IN32 /IN34	IN36	NOUVEAU IN10	NOUVEAU IN12	IN42 /IN42+	LP850	LP860
Câbles et Adaptateurs	Câble Composite Audio/Video, 9m (SP-AV30)		x	x	x	x		x	x	x
	S-Video Haute Performance, 5m (SP-SVIDEO-5M)		x	x	x	x		x	x	x
	Composite Video Haute Performance, 5m (SP-CPSTVID-5M)		x	x	x	x	x	x	x	x
	Adaptateur VESA/Component (SP-VESA-ADPT-R)		x	x	x		x	x	x	x
	10m Câble S-Vidéo (SP-SVIDEO-10m)		x	x	x	x		x	x	x
	Câble M1 et DVI-D/USB (SP-DVI-D-R)			x	x	x		x	x	x
	10 m Câble M1 et DVI (SP-M1-10M-R)			x	x	x		x	x	x
	Câble M1 (DVI) vers VESA + USB (SP-DVI-A-R)			livré avec	livré avec			x	x	x
	Adaptateur M1 / Component (SP-M1-ADPT-R)			x	x	x		x	x	x
Lampe		SP-LAMP-028	SP-LAMP-019	SP-LAMP-026	SP-LAMP-033	SP-LAMP-029	SP-LAMP-027	SP-LAMP-016	SP-LAMP-016	
Mallettes	NOUVEAU Mallette Fine pour Projecteurs Portables (CA-CASE-01)					x	x			
	NOUVEAU Mallette Management (CA-CASE-02)		x	livré avec	livré avec					
	NOUVEAU Mallette de transport (CA-BRIEFCASE-UNIV)		x	x	x	x	x			
	Valise certifiée ATA pour Projecteurs Portables (CA-ATA-MOB)					x	x			
	Valise certifiée ATA pour Projecteurs de Salles de réunion (CA-ATA-MTG)		x	x	x					
	Valise certifiée ATA pour Projecteurs d'Installation (CA-ATA-INST2)							x	x	x
	Sac à dos Universel (CA-BACKPACK-UNIV)		x	x	x	x	x			
Support Plafond	Support Plafond Universel (SP-CEIL-UNIV)		x	x	x			x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 15-23 cm (SP-EXTARM-01)		x	x	x			x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 30-46 cm (SP-EXTARM-02)		x	x	x			x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 46-61 cm (SP-EXTARM-03)		x	x	x			x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 61-92 cm (SP-EXTARM-04)		x	x	x			x	x	x
	Câble anti-vol (SEC-LOCK-01)		x mais pas besoin	x mais pas besoin	x mais pas besoin	x	x	x	x	x
Ecran	Ecran Déroulant Transportable, Diag. 127 cm, Ratio 4:3 (SC-PU-50)		x	x	x	x	x			
	Ecran Déroulant Transportable, Diag. 152 cm, Ratio 4:3 (SC-PU-60)		x	x	x	x	x			
	Ecran Déroulant d'Installation, Diag. 204 cm, Ratio 4:3 (SC-PD-80)		x	x	x	x	x	x	x	x
	Ecran Déroulant d'Installation, Diag. 254 cm, Ratio 4:3 (SC-PD-100)		x	x	x	x	x	x	x	x
	Ecran Déroulant d'Installation, Diag. 305 cm, Ratio 4:3 (SC-PD-120)		x	x	x	x	x	x	x	x
	Clips pour accrocher l'écran sur des rails à distance du mur (SC-CEILCLIP-01)		x	x	x			x	x	x