

Série de projecteurs professionnels

InFocus

Bright Ideas Made Brilliant



Produit	Série IN1100	Série IN1500	Série IN2100	Série IN3100	Série IN5100	Série IN5300	Série IN5500
Segment/ Application	Grand voyageur	Distance de projection ultra-courte Mobile	Salle de réunion PME/Salle de conférence/Salle de classe	Salle de réunion PME/Salle de conférence/Salle de cours	Installation Grande salle de conférence/Salle de cours/Auditorium	Installation Grande salle de conférence/Salle de cours/Auditorium	Installation Grande salle de conférence/Salle de cours/Auditorium
Technologie	DLP® w BrilliantColor™	DLP w BrilliantColor	DLP w BrilliantColor	DLP w BrilliantColor	LCD	DLP DarkChip w BrilliantColor	DLP DarkChip w BrilliantColor
Résolution	IN1100: XGA IN1102: WXGA	IN1501: XGA IN1503: WXGA	IN2102: SVGA IN2104: XGA IN2106: WXGA	IN3102/IN3104: XGA IN3106/IN3108: WXGA	IN5102/IN5106: XGA IN5104: WXGA IN5108: SXGA+	IN5302: XGA IN5304: WXGA	IN5502/IN5532: XGA IN5504/IN5534: WUXGA
Luminosité (Max ANSI Lumens)	IN1100: 2100 IN1102: 2200	3000	2500	IN3102/IN3106: 3000 IN3104/IN3108: 3500	IN5102/IN5104/IN5108: 4000 IN5106: 5000	4000	IN5502/IN5504: 5000 IN5532/IN5534: 7000
Durée de vie de la lampe (heures éco)	4000	4000	3000	IN3102/IN3106: 4000 IN3104/IN3108: 3000	3000	2500	2500
Rapport de contraste	1800:1	1800:1	2000:1	2000:1	1000:1	2300:1	2000:1
Poids de l'appareil	1,25 kg	2 kg	3,1 kg	3,1 kg	7,1 kg	7,6 kg	20 kg
Connectivité	1 x VGA, 1 x S-video, 1 x Composite Video, Port USB, 1 x Audio (3,5mm), DisplayLink™	1 x HD15, 1 x HDMI 1,3, 1 x Composite Video, Port USB, 1 x Audio (3,5mm), DisplayLink, IN1503: 1 x LitePort™	2 x VGA in (HD sub 15), 1 x S-video, Port USB, 1 x Composite Video, 2 x Audio in (3,5mm), 1 x VGA out (HD sub 15), 1 x RS232, 1 x Audio out, Hauts-parleurs mono 2W	2 x VGA, 1 x S-video, 1 x Composite Video, DisplayLink, HDMI 1,3, 4 x Audio, 1 x Serial control	1 x VGA, HDMI 1,3, 5 x BNC (RGBHV/YPbPr), 1 x Component, 1 x S-video, 1 x Composite Video, 4 x Audio (2 x 3,5mm; 2 x RCA), RJ-45, RS232	2 x 15pin Dsub, 5 x BNC, 1 x VGA, 1 x S-video, Port USB, 1 x Composite video, DisplayLink, 2 x Audio (5W), LitePort	2 x 15pin Dsub in, 5 x BNC, 1 x VGA, 1 x S-video, Port USB, 2 x HDMI 1,3, 1 x Component, 1 x Composite video, 2 x Stereo Mini in, DisplayLink, 3 x RCA Stereo, LitePort, 2 x Audio (5W), 1 x Stereo out, 1 x 15pin Dsub out, DisplayLink
Fonctionnalités exclusives	- Préréglages nouvel utilisateur : tableau blanc, tableau noir, mur beige - DisplayLink Plug & Play - Zomm 1,1 - Sans maintenance - MARCHE/ARRÊT instantané LiteSwitch - Des projections 24 heures sur 24 7 jours sur 7	- Préréglages nouvel utilisateur : tableau blanc, tableau noir, mur beige - DisplayLink Plug & Play - Panneau de commande LiteTouch™ - LitePort PC-Free presenter - Zoom optique - Sans maintenance - MARCHE/ARRÊT instantané LiteSwitch - Des projections 24 heures sur 24 7 jours sur 7	- Correction du trapèze extrême - Adaptateur LiteShow II™ alimenté par une sortie 5V DC - Utilisation sans fil - Sans maintenance - MARCHE/ARRÊT instantané LiteSwitch - Des projections 24 heures sur 24 7 jours sur 7	- Préréglages nouvel utilisateur : tableau blanc, tableau noir, mur beige - DisplayLink Plug & Play - Zomm 1,1 - Sans maintenance - MARCHE/ARRÊT instantané LiteSwitch - Des projections 24 heures sur 24 7 jours sur 7	- Déplacement de l'objectif (h/v) - Iris actif - Minuterie de présentation - Gestion de réseau - IN5104 : Doubles images SplitScreen™ Dual - Sans maintenance	- Panneau de commande LiteTouch - DisplayLink Plug & Play - Doubles images SplitScreen - LitePort PC-Free presenter - Utilisation sans fil - Système de gestion des câbles - Sans maintenance - MARCHE/ARRÊT instantané LiteSwitch - Des projections 24 heures sur 24 7 jours sur 7	- Panneau de commande LiteTouch - DisplayLink Plug & Play - Doubles images SplitScreen - LitePort PC-Free presenter - Objectifs en option - Lampes simples ou doubles - Système de gestion des câbles - Sans maintenance - MARCHE/ARRÊT instantané LiteSwitch - Des projections 24 heures sur 24 7 jours sur 7
Rapport de la distance de projection	IN1100: 1,95 ~ 2,15 IN1102: 1,55 ~ 1,7	IN1501: 0,89 ~ 1,07 IN1503: 0,72 ~ 0,86	IN2102/IN2104: 1,97 ~ 2,16 IN2106: 1,54 ~ 1,8	IN3102/IN3104: 1,95 ~ 2,15 IN3106/IN3108: 1,56 ~ 1,72	0,8 ~ 7,4 (en utilisant l'objectif en option) IN5102/IN5104: +/- 40 v; +/- 20 h IN5106: +/- 30 v; +/- 20 h	IN5302: 1,62 ~ 2,64 IN5304: 1,57 ~ 1,39	IN5502/IN5504: 1,52 ~ 2,03 IN5532/IN5534: 1,45 ~ 1,93
Trapèze	+/- 30 v	+/- 30 v	+/- 20 v	+/- 30 v		+5/- 30 v; +/- 15 h	+10/- 50 v; +/- 10 h
Garantie	5 ans pour le projecteur (dont 3 ans sur site), 1 an pour la lampe	5 ans pour le projecteur (dont 3 ans sur site), 1 an pour la lampe	5 ans pour le projecteur (dont 3 ans sur site), 1 an pour la lampe	5 ans pour le projecteur (dont 3 ans sur site), 1 an pour la lampe	5 ans pour le projecteur (dont 3 ans sur site), 1 an pour la lampe	5 ans pour le projecteur (dont 3 ans sur site), 1 an pour la lampe	5 ans pour le projecteur (dont 3 ans sur site), 1 an pour la lampe
Code de la lampe	SP-LAMP-043	IN1501: SP-LAMP-059 IN1503: SP-LAMP-052	IN2102/IN2104: SP-LAMP-039 IN2106: SP-LAMP-045	IN3102/IN3106: SP-LAMP-041 IN3104/IN3108: SP-LAMP-042	IN5102/IN5106: SP-LAMP-038 IN5104: SP-LAMP-046	SP-LAMP-053	IN5502/IN5504: SP-LAMP-055 IN5532/IN5534: SP-LAMP-056

