

InFocus



Produit	X15	X9	X10	X16	X17	XS1
Segment	Multifonction	Home Cinéma	Home Cinéma	Multifonction		Salle de réunion
Technologie	DLP® BrilliantColor™		DLP® BrilliantColor™	DLP® BrilliantColor™		DLP® BrilliantColor™
Format natif	4:3 (16:9 possible)	16:9 (4:3 possible)	16:9	4:3 (16:9 possible)		04:03
Résolution	XGA (1024 x 768)	720p (1280 x 720)	1080p 1920 x 1080	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Gencod	0797212727640	0797212728746	0797212725073	0797212725295	0797212725301	0797212722706
Luminosité	2000 Lumens ANSI	1800 Lumens optimisés vidéo*	1200 Lumens optimisés vidéo*	2400 Lumens ANSI	2300 Lumens ANSI	2200 Lumens ANSI
Roue chromatique	5 segments (RGBWY)	5 segments (RGBWY)	7 segments (RGBRGBndG)	6 segments (RGBYCW)		5 segments (RGBWY)
Durée de vie de la lampe Heures	2000	4000 (Eco)	2500 (Eco)	4000 (Eco)		4000
Contraste	2000:1	2500:1	7500:1 (iris dynamique)	2000:1		1800:1
Poids	2,6 kg	2,6 kg	6,4 kg	2,4 kg		<4kg
Dimensions du produit Millimètre, Hauteur x Largeur x Longueur	205 x 272 x 89,6	90 x 272 x 205	476 x 148 x 432	113 x 225 x 264		127 x 276 x 307
Garantie standard	2 ans sur site (échange à votre porte via UPS)					
Garantie de la lampe	6 mois					1 an
Référence de la lampe de remplacement	SP-LAMP-037	SP-LAMP-037	SP-LAMP-032	SP-LAMP-044		SP-LAMP-040
Connectivité	1x VGA in (HD sub 15) 1x S-vidéo 1x vidéo Composite 1x Audio in 1x VGA out (HD sub15) 1x RS232 Contrôle projecteur: Pavé de commande, télécommande Hauts-parleurs : 2.0 Watt mono	1x VGA in (HD sub 15) 1x S-vidéo 1x vidéo Composite 1x Audio in 1x VGA out (HD sub15) 1x RS232 1 x HDMI 1.3 Contrôle projecteur: Pavé de commande, télécommande Hauts-parleurs : 2.0 Watt mono	1x HDMI (version 1.3) avec HDCP 1x Composante vidéo YPbPr/RGBHV, RCA 1x vidéo composite, RCA 1x S-vidéo 1x Entrée auxiliaire pour seconde source vidéo (HDMI 1.3, DVI, VGA ou composante), M1-DA 2x déclenchement écran/format de l'image 12 V, mini-jack de 3.5 mm 1x Entrée de répéteur IR, mini-jack de 3.5 mm 1x RS232 DB9 mâle Contrôle projecteur: Pavé de commande, télécommande	1x VGA in (HD sub 15) 1x S-vidéo 1x vidéo Composite 1x Audio in 1x VGA out (HD sub15) 1x RS232 Contrôle projecteur: Pavé de commande, télécommande Hauts-parleurs : 5.0 Watt mono	1x VGA in (HD sub 15) 1x S-vidéo 1x vidéo Composite 1x Audio in 1x VGA out (HD sub15) 1x RS232 Port 12V 1x USB Contrôle projecteur: Pavé de commande, télécommande Hauts-parleurs : 2.0 Watt mono	
Rapport de projection	1.95 - 2.15:1	1.55 - 1.7:1	1.85 - 2.22:1	1.9 - 2.1:1		0.67 - 1
Plus produits	. Le meilleur rapport qualité / prix du marché . Utilisation au bureau avec un ordinateur à écran standard ET à la maison pour le Home Cinema et le Gaming . Compatible wifi . BrilliantColor™ pour des couleurs naturelles, de vrais jaunes, verts et tons de peau . Filter-free Design: pas de filtres à nettoyer	. HD Ready . Entrée HDMI 1.3 . Compatible wifi . BrilliantColor™ pour des couleurs naturelles, de vrais jaunes, verts et tons de peau . Filter-free Design: pas de filtres à nettoyer	. 2 entrées HDMI 1.3 . Affiche jusqu'à 1,07 milliards de couleurs avec Deep Color™ (nécessite une source HDMI 1.3) . Projette entre autres les Blue-Ray™ et HD-DVD de 1080p . Affiche le format cinemascope 2.35:1 sans scaler externe (lentille anamorphique en option) . Luminosité SMPTE** . Pré réglages ISF Day & Night	. Compatible wifi . Haut-parleur 5 watts . Excellent rapport qualité / prix . Format 4:3 et 16:9 pour les présentations professionnelles, les films et les jeux-vidéos . BrilliantColor™ pour des couleurs naturelles, de vrais jaunes, verts et tons de peau . Filter-free Design: pas de filtres à nettoyer	. Idéal pour les petites pièces . La focale courte (0.7:1) réduit la distance du projecteur à l'écran à environ un tiers par rapport aux projecteurs classiques . Compatible wifi	






















InFocus, V0109. Information confidentielle. InFocus se réserve le droit à modification.

* Les "Lumens optimisés Vidéo" sont la luminosité la plus élevée possible quand un projecteur est calibré aux normes de température de couleurs D65 (6500K), les normes utilisées pour transférer des films en numérique et conférer aux couleurs le plus de naturel. Un projecteur perd en effet de sa luminosité quand il est calibré aux normes D65 et l'on ne peut donc se fier aux Lumens traditionnels pour évaluer la luminosité réelle du projecteur, même dans un environnement sombre.

** SMPTE : Society of Motion Pictures and Television Engineers. Association américaine qui prépare et rédige les normes cinéma. A l'image de la CST en France.



Accessoires

			Multifonction	Home Cinéma		Multifonction		Salle de réunion
			X15	X9	X10	X16	X17	XS1
Wifi	Boîtier autonome WiFi 11B & 11G compatible toutes marques (LITESHOW II)		x	x	x	x	x	x
	Support Plafond pour boîtier wifi (INLITESHOW-MOUNT) N.B. Ce support s'attache au support plafond SP-CEIL-UNIV				x	x	x	x
Télé-commandes	HW-Navigator 2 Télécommande de remplacement				x			
	HW-Presenter-RF-R Télécommande hertzienne compatible toute marque Contrôle ordi uniquement : PPT (Avant, Après, Blank Screen) & Pointeur laser							
	HW-COMMANDER Télécommande infrarouge ultra-complète: Fonctions usuelles, pointeur laser, retroéclairage, fonctions PPT, contrôle souris...				x			
Câbles	Adaptateur VESA / Component (SP-VESA-ADPT-R)			x		x	x	x
	10m Câble S-Vidéo (SP-SVIDEO-10m)		x	x	x	x	x	x
	Câble M1 et DVI-D/USB (SP-DVI-D-R)				x			
	10 m Câble M1 et DVI (SP-M1-10M-R)				x			
	Câble M1 (DVI) vers VESA + USB (SP-DVI-A-R)				x			
	Adaptateur M1 / Component (SP-M1-ADPT-R)				x			
	Câble anti-vol (SEC-LOCK-01)		x	x	x	x	x	x
Transport	Sacoche Management (CA-CASE-02)		x	x		x	x	
	Mallette de transport (CA-BRIEFCASE-UNIV)		x	x		x	x	
	Valise certifiée ATA pour projecteurs de salles de réunion (CA-ATA-MTG)		x	x		x	x	
	Valise certifiée ATA pour projecteurs d'installation (CA-ATA-INST2)							x
	Sac à dos Universel (CA-BACKPACK-UNIV)		x	x		x	x	x
Support plafond / mural	Support Plafond Universel (pour plafond ou fixation murale) (SP-CEIL-UNIV)				x	x	x	x
	Fixation murale (SP-WALL-ARM)				x	x	x	x
	Fixation murale avec bras (SP-WALLARM-01)				x	x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 15-23 cm (SP-EXTARM-01)				x	x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 30-46 cm (SP-EXTARM-02)				x	x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 46-61 cm (SP-EXTARM-03)				x	x	x	x
	Bras d'extension pour Support Plafond 61-92 cm (SP-EXTARM-04)				x	x	x	x